




슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders


NT 타입의 특성은 N 타입과 동일하며, 같은 사이즈의 실린더 중에서 전체 높이가 가장 낮아 금형 높이를 더욱 최소화 할 수 있으며, NT1000부터 배관연결이 가능합니다.
직경 19mm(170kg)부터 150mm(9500kg) 까지 공급됩니다.

NT type has same characteristics with N type and has shortest height among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able to hose connection from NT1000.
The size starts from 19mm(170kg) to 150mm(9500kg).


코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NT2400-16	16	61	77	2400	3800
NT2400-19	19	64	83		
NT2400-25	25	70	95		
NT2400-32	32	77	109		
NT2400-38	38	83	121		
NT2400-50	50	95	145		
NT2400-63	63	108	171		
NT2400-75	75	120	195		
NT2400-80	80	125	205		
NT2400-100	100	145	245		
NT2400-125	125	170	295		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


BH-2400




BS-2400




CBS-2400




BC-2400



BP-2400NT



BF-BB-2400




주문방법 Ordering

NT2400-□□□-□□-QT□□

- 주문수량 / Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NT2400-050-BS-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram



주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NT2400-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS」