




슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders


NT 타입의 특성은 N 타입과 동일하며, 같은 사이즈의 실린더 중에서 전체 높이가 가장 낮아 금형 높이를 더욱 최소화 할 수 있으며, NT1000부터 배관연결이 가능합니다.
직경 19mm(170kg)부터 150mm(9500kg) 까지 공급됩니다.

NT type has same characteristics with N type and has shortest height among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able to hose connection from NT1000.
The size starts from 19mm(170kg) to 150mm(9500kg).


코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NT9500-19	19	97	116	9500	15200
NT9500-25	25	103	128		
NT9500-32	32	110	142		
NT9500-38	38	116	154		
NT9500-50	50	128	178		
NT9500-63	63	141	204		
NT9500-75	75	153	228		
NT9500-80	80	158	238		
NT9500-100	100	178	278		
NT9500-125	125	203	328		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


BH-9500




BS-9500




CBS-9500




BC-9500




BP-9500NT



BF-BB-9500NT




주문방법 Ordering



예) NT9500-050-BS-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram



⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NT9500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS」